

SILICONES

and more

Acryl Hars Thixo

Dit thixotropiemiddel wordt toegepast om de Acryl Hars te verdikken. Zo maak je gelcoats en kan je verticale of overhangende delen fabriceren

Beschrijving

Acryl Hars Thixo is een component die je kunt toevoegen aan de vloeibare Acryl hars mengsel om deze dikker te maken. Zo kan je verticaal of zelfs overhangend werken.

Verwerking

Acryl Hars Thixo toevoegen aan Acryl Hars mengsel (dus pas wanneer Acryl Hars vloeistof en poeder al gemengd zijn). Wij raden aan 2% van het hele mengsel te nemen. Dus als je 100 gram vloeistof en 200 gram poeder hebt gemengd, kan je hier het beste 6 gram thixo aan toevoegen.

Bijzondere_aanwijzingen

Werk a.u.b. boven een temperatuur van 10 oC en liefst bij 20 oC.

Bij 6% toevoeging van de thixo is het maximale effect bereikt. Voeg aub niet meer toe dan 6%.

Verpakking

De Acryl Hars Thixo is te koop in een 100 gram fles. Dit is meestal genoeg voor zo'n 5 Kg Acryl Hars mengsel

Houdbaarheid

Mits de componenten in gesloten verpakking, koel en vorstvrij worden opgeslagen buiten direct zonlicht, is de houdbaarheid minstens 1 jaar.

Veiligheidseisen

Voor zover bekend is de Acryl Hars Thixo onschadelijk voor mens en milieu. Voor aanvullende informatie raadpleegt u het datablad.



Kenmerken

- Eenvoudig en veilig in gebruik